



فلورلاين ووتر بولو المقاومة للانزلاق مع علامات ميدانية ذات ألوان زاهية.



حدد مجال ووتر بولو الخاص بك بسرعة وسهولة باستخدام فلورلاين ووتر بولو، وهي لفة ثلاثية الألوان بطول ١٥ مترًا سهلة التركيب وخفيفة للحمل وسهلة التخزين.

يوفر السطح المخزّش للحصيرة مقاومة ممتازة للانزلاق، بينما توفر الشبكة المفتوحة ذات القضبان ذات القنوات أعلى مستوى من الصرف، مما يضمن بقاء حصيرة ووتر بولو آمنة للاعبين والحكام. تحافظ الخصائص المضادة للميكروبات والفطريات على صحة الحصيرة وتحمي القدمين الحافيتين.

## الألوان:



أحمر/أصفر/أخضر

## الميزات:



تأتي في لفة واحدة بطول ١٥ متر



مقاومة للأشعة فوق البنفسجية



خصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا.



شبكة مفتوحة



سطح مخزّش

## الفوائد:



سرعة في التثبيت



يمكن استخدامها في الداخل والخارج



نظافة ممتازة وسهولة التنظيف



تصريف ممتاز



مقاومة الانزلاق المعتمدة  
DIN 51130: R11,)  
DIN 51097: C,  
(ASTM 1677: 1.0/0.8

### المقاسات القياسية

المنتج	فلورلاين ووتر بولو
الارتفاع	٦ مم (٤/١ بوصة)
الخيارات القياسية للفة	١٥ م × ٦ م (٤٩ قدمًا × ٢ م) (٦ أقدام و٧ بوصات) الحمراء، ٤ م (١٣ قدمًا و١ بوصة) الصفراء، ٩ م (٢٩ قدمًا و٦ بوصات) الخضراء (يتم توفيرها في لفة واحدة)
	١٥ م × ٩ م (٤٩ قدمًا × ٣ بوصات) (٦ أقدام و٧ بوصات) الحمراء، ٤ م (١٣ قدمًا و١ بوصة) الصفراء، ٩ م (٢٩ قدمًا و٦ بوصات) الخضراء (يتم توفيرها في لفة واحدة)
الوزن	٣,٧ كجم/م <sup>٢</sup> (٠,٧٦ رطل/قدم مربع)

### نطاقات التسامح:

العرض (+/- ١ سم)	الارتفاع (+/- ٠,٥ ملم)	الطول (+/- ٢٪)	فلورلاين ووتر بولو
	٦ مم	لفة ١٥ م (+/- ٣٠ سم)	٦٠ سم ٩١ سم
		٢ م أحمر (+/- ٤ سم)	
		٤ م أصفر (+/- ٨ سم)	
		٩ م أخضر (+/- ١٨ سم)	

جميع الأبعاد تقريبية

### المعلومات الفنية:

صوتي	خصائص ممتازة للعزل الصوتي
كيميائي	مقاومة لمعظم الأحماض والقلويات والزيوت. يمكنك قراءة المزيد عن المقاومات الكيميائية المحددة عن طريق تنزيل <a href="#">ورقة المعلومات</a> هذه.
التكوين	كلوريد البولي فينيل المرن (بي في سي)
البيئة	فلورلاين ووتر بولو قابلة لإعادة التدوير بنسبة ١٠٠٪. لا نستخدم أي مواد مدرجة في قائمة المواد المثيرة للقلق الشديد (SVHC) ضمن ريتش في أي من منتجات الحاصلين.
الحريق	DIN 4102 الجزء الأول - التصنيف B2. BS 2782 الجزء الأول، الطريقة 1992 (ISO 1210: 1992) (140A)
النظافة الصحية	مصنوعة من مادة (بي في سي) غير المسامية المقاومة بشكل طبيعي لنمو البكتيريا. تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات والفطريات للنظافة المستمرة.
التراجع	قد يؤدي انكماش اللدائن الحرارية إلى تقليل الحجم بنسبة تصل إلى ٢٪. وقد يتسارع هذا في البيئات الحارة. يمكنك قراءة المزيد حول أسباب الانكماش عن طريق تنزيل <a href="#">ورقة المعلومات</a> هذه.
مقاومة الانزلاق	ASTM F 1677 - جاف/رطب: ٠,٨/١,٠ DIN51097: التصنيف ج
حراري	مصممة للعمل في درجات حرارة تتراوح من ٢٣ درجة مئوية وحتى ٦٠ درجة مئوية. وقد يحدث اختلاف طفيف في الحجم في درجات الحرارة القصوى.
الأشعة فوق البنفسجية	مقاومة لتدهور (بي في سي). لا يكون اللون الأحمر ثابتاً في ضوء الشمس المباشر.
الضمان	سنة واحدة. قم بزيارة <a href="#">صفحة سياستنا</a> للحصول على مزيد من المعلومات حول الضمانات

### التركيب:

تصميم فلورلاين ووتر بولو من قطعة واحدة يعني عملية تثبيت بسيطة:

- تأتي في لفات ١٥ متر
- خفيفة الوزن ويسهل تحريكها وحملها
- تتكيف مع خطوط السطوح غير المنتظمة

### التنظيف:

من السهل الحفاظ على مظهر فلورلاين ووتر بولو بشكل جيد

- خفيفة للتعامل معها؛ ببساطة قم بلفها أو رفعها للتنظيف
- لا حاجة لأدوات تنظيف خاصة
- سهلة التنظيف بخرطوم الضغط
- تضمن الخصائص المضادة للميكروبات والفطريات نظافة ممتازة